

FA 3019 SU BAZLI LACİVERT

TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

Tekstil baskı uygulamalarında, su bazlı baskı pastalarını renklendirmek için kullanılan, yüksek renk verimine sahip su bazlı pigment dispersiyondur.

FİZİKSEL-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüm : Lacivert Sıvı
pH : 7,5-8 (25 °C / 77 °F)
Yoğunluk : 1,15 g/ cm³ (25 °C / 77 °F)
Viskozite : [(25 °C) sp: 3, rpm: 20 Brookfield] : 2.000 - 2.500 [mPa.s]

UYGULAMA

Karışım : FA 3019 Su Bazlı Lacivert, su bazlı baskı pastalarında (% 1-5) kullanılır. Kullanımdan önce karıştırılmalıdır ve tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Kullanımda, solunum ve cilt ile temas açısından zararlı maddeleri içermez. Göz ve ağız gibi hassas organlara teması durumunda bol temiz su ile yıkanmalı ve gerek duyulduğunda doktora başvurulmalıdır.

Ambalaj kapağı kapalı olarak (+5)-(+30) °C ısıda, havalandırılmalı ve kuru yerde depolanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

5 kg lık plastik ambalajlardadır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri, maddenin kullanım amacına yönelik olup bilgi edindirme mahiyetindedir. Bu nedenle bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Gerek duyduğunuzda Teknik kadromuz her zaman hizmetinizdedir.