

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tekstil baskı uygulamalarında altın sarı renkli baskı efekti elde etmek için kullanılan plastisol baskı pastasıdır.
- Örtücülük
- Yıkama dayanımı yüksek
- Yumuşak tuşe
- Kuru ve yaş sürtme haslığı yüksek
- Elastik
- Ftalat içermez
- PVC içerir

GENEL BİLGİ

Baskının sürtme ve yıkama testleri, fikseldikten 24 saat sonra yapılmalıdır. Baskı süresince mükemmel çalışma ortamı sağlar.

FİZİKSEL - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüm : Altın Sarı Pasta

Viskozite : [(25 °C) sp: 7, rpm: 2 Brookfield] : 1.000.000 – 1.200.000 [mPa.s]

Yoğunluk : 1.30 ± 0,05 g/ cm³ (25 °C/ 77 °F)

BASKI UYGULAMA

- Daha iyi örtücülük, renk verimi ve elastikiyet için ara kurutmalı çift kat baskı önerilmektedir.
- Polyester ve pamuklu polyester karışımı kumaşlarda NF 63 Antimigrasyon zemine baz olarak basılır.


KULLANIM

- Viskoziteyi düşürmek için kesinlikle su kullanılmamalıdır.
- Kullanımdan önce karıştırılmalıdır ve tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır.
- Kullanımdan sonra şablonlar tiner ile temizlenmelidir.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri, maddenin kullanım amacına yönelik olup bilgi edindirme niteliğindedir. Bu nedenle bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Gerek duyduğunuzda Teknik kadromuz her zaman hizmetinizdedir.



KUMAŞ TİPİ
Pamuk / Polyester
Pamuk - Polyester Karışımı



KALIP
43 mesh 110 inch
120 mesh - 307 inch



RAKLE
70 Shore
V tipi rakle



PIGMENT İLAVESİ



KATKI MALZEMESİ
%1-3 NF 55 Plastik İnceltici



FİKSE SICAKLIĞI
160 °C - 1,5 dakika



DEPOLAMA
Havalandırılmalı ve kuru yerde
(+5) - (+30)°C
SKT: Üretim tarihinden itibaren 12 ay



SAĞLIK ve GÜVENLİK
GBF'de mevcuttur



TEMİZLİK
Kalıp temizlemede tiner kullanılmaktadır



AMBALAJ
10 kg, 40 kg veya 1 gal, 5 gal.luk plastik ambalajlardadır