anadolukimya
sanayi ve ticaret ltd. şti.

Akçaburgaz Mah. 109. Sokak
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL
+90 212 875 77 50 (3 lines)
+90 212 875 08 22
info@anadolukimya.com
www.anadolukimya.com

GS 600 SU BAZLI İNCELTİCİ

TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

Tekstil baskı uygulamalarında, baskı özelliklerinde ve haslıklarında değişiklik yapmadan GS Serisi ürünlerde viskozite düşürmek için kullanılan su bazlı yardımcı kimyasaldır.
Ekolojik standartlara uygundur.

FİZİKSEL-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüm : Şeffaf Sıvı
pH : 6-7,5 (25 °C/ 77 °F)
Yoğunluk : 1,09 g/ cm^3 (25 °C/ 77 °F)
Viskozite : [(25 °C) sp: 1, rpm: 20 Brookfield] : 35- 55 [mPa.s]

UYGULAMA

Karışım : GS 600 Su Bazlı İnceltici, GS serisi ürünlere 1-3% oranında eklenerek viskoziteyi düşürmek için kullanılır.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Kullanımda, solunum ve cilt ile temas açısından zararlı maddeleri içermez. Göz ve ağız gibi hassas organlara teması durumunda bol temiz su ile yıkanmalı ve gerek duyulduğunda doktora başvurulmalıdır.

Ambalaj kapağı kapalı olarak (+5)-(+30) °C ısıda, havalandırmalı ve kuru yerde depolanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

5 kg veya 1 gal.luk plastik ambalajlardadır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri, maddenin kullanım amacına yönelik olup bilgi edindirme mahiyetindedir. Bu nedenle bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Gerek duyduğunuzda Teknik kadromuz her zaman hizmetinizdedir.